

Návod k použití – Joyetech eGo AIO 2 Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Joyetech. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku:

Dlouhodobě jeden z nejpoužívanějších modelů elektronických cigaret se představuje v nové podobě. Joyetech eGo AIO² Kit nabídne všechny oblíbené prvky milovníků elektronických cigaret eGo AIO, přináší však řadu moderních vylepšení.



Parametry produktu:

Délka: 123 mm
Průměr: 19 mm
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování)
Metody spínání potahu: manuální
Kapacita baterie: 1700 mAh
Výstupní výkon: automaticky dle tělíska
Výstupní napětí: konstantní
Objem tanku: 2 ml
Odpor tělíska v balení: 0,8 Ω (mesh)
Podporovaný odpor: 0,5 - 1,5 Ω

Dobíjení: USB-C port (5V / 1A)

Uvedení do provozu:

- 1) Po vyjmutí e-cigarety z obalu odšroubujte vrchní uzávěr, na kterém je našroubované žhavicí tělísko. Toto tělísko následně odšroubujte z vrchního uzávěru a do jeho středu nakapejte 2 – 3 kapky e-liquidu. Poté našroubujte tělísko na uzávěr zpět.
- 2) Následně doplňte e-liquid do tanku, při plnění dodržujte hladinu e-liquidu pomocí rysky MAX na těle e-cigarety. Nikdy neplňte nad tuto rysku!
- 3) Po naplnění tanku našroubujte vrchní uzávěr s tělískem do tanku.
- 4) Tank e-cigarety Joyetech eGo AIO 2 Kit je opatřen dětskou pojistkou, v případě opětovného doplnění tak bude nutné zatlačit na náustek směrem dolů a následně otočit vrchním uzávěrem proti směru hodinových ručiček pro otevření tanku.

Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř tanku dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.

Nastavení přívodu vzduchu:

Otáčejte vrchním uzávěrem pro nastavení přívodu vzduchu. Otáčením po směru, nebo proti směru hodinových ručiček až nadoraz dosáhnete nejutaženějšího potahu. Pokud jsou vyraženy kulaté značky na vrchním uzávěru přesně naproti sobě, máte přívod vzduchu otevřený na maximum a je dosaženo nejvzdušnějšího potahu.

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro zapnutí, nebo vypnutí e-cigarety. Po úspěšném zapnutí zabliká indikační dioda 3x za sebou.



Vapování: Stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Poté ho ihned pusťte.

LED indikace: Indikační dioda během vapování informuje o aktuálním stavu baterie:

Stav baterie 100 – 85% - Zelená dioda
Stav baterie 85 – 70% - Tyrkysová dioda
Stav baterie 70 – 55% - Modrá dioda
Stav baterie 55 – 40% - Bílá dioda
Stav baterie 40 – 25% - Žlutá dioda
Stav baterie 25 – 10% - Fialová dioda
Stav baterie 10-0% - Červená dioda

Nabíjení: Pro nabití e-cigarety připojte vlastní USB-C kabel (není součástí balení) a propojte ji s adaptérem do sítě, nebo počítačem. Během nabíjení svítí indikační dioda, po úspěšném nabití dioda zhasne.

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a pádům.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení. Rozsah teploty pro používání je -5 – 50°C a pro nabíjení 0 – 50°C.

Výrobce: Joyetech (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

