

Návod k použití – OXVA Xlim Pod Kit


Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky OXVA. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Výrobce OXVA uvádí na trh novou elektronickou cigaretu s kompaktními rozměry, přehledným OLED displejem a vynikajícím podáním chuti. Model OXVA Xlim Pod Kit je praktická e-cigareta do kapsy, kterou ocení jak naprostí začátečníci, tak také pokročilí uživatelé.

Parametry produktu

Rozměry: 111 x 24 x 14 mm
Výstupní výkon: 5 - 25 W
Kapacita baterie: 900 mAh
Objem cartridge: 2 ml
Podporovaný odpor: 0,6 - 1,2 ohm
Materiál: hliníková slitina + PCTG
Váha: 47 g
Dobíjení: USB-C port (5V / 1A)



Cartridge OXVA Xlim V2:

- Vyjměte cartridge z balení a odklopte silikonovou zásepku v její boční části.
- Následně doplňte e-liquid do zpřístupněného otvoru. Poté zaklapněte silikonovou zásepku zpět.



Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko v přední části baterie. Stejným způsobem ji také vypnete.

Vapování: Pro zahájení potahu přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky. Pro spínání žhavení můžete také použít spínací tlačítko pro zapnutí.

Nastavení airflow: Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku u airflow otvoru v boční části. Posouváním páčky si nastavujete tuhost potahu.

Nastavení výkonu: Pokud je e-cigareta zapnutá, stiskněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko. Jakmile začne blikat ikona s výkonem (W), regulujete výkon pomocí spínacího tlačítka v rozmezí 5 – 25 W. Dlouhým podržením tlačítka přepínáte výkon rychleji.

Čip Photon v těle e-cigarety generuje výstupní výkon podle aktuálního odporu cartridge, aby zamezil možnému připálení při zvolení příliš vysokého výstupního výkonu. Kompletní rozsah výkonu pro cartridge s odporem 0,6 ohm činí 5 – 25 W. Pro cartridge 0,8 ohm potom 5 – 18 W.

Nabíjení: Připojte USB-C kabel ke konektoru ve spodní části e-cigarety a propojte ji s adaptérem do sítě, nebo počítačem. Parametry pro dobíjení činí 5V / 1A. Stav nabíjení je možné sledovat na displeji.

Počítadlo potahů: Na displeji se během používání zobrazuje aktuální stav potahů. Stiskněte 7x rychle za sebou spínací tlačítko pro reset potahů.

Zámek spínacího tlačítka: Stiskněte spínací tlačítko 4x rychle za sebou pro jeho uzamčení, nebo odemčení. Pokud je tlačítko uzamčené, můžete stále využít automatické spínání potahu, nebo nastavit výkon po stisku spínacího tlačítka 3x za sebou.

Chybové hlášky na displeji:

BATTERY LOW – Příliš slabá baterie.
NO ATOMIZER – Není detekována cartridge.
POWER OFF – Vypnutí zařízení.
SHORT – Zkrat cartridge.
TIMEOUT – Délka potahu přesáhla 8 vteřin.
TEMP HIGH – Teplota v těle e-cigarety je příliš vysoká.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a pádům.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

Výrobce: OXVA (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

