


Návod k použití – Uwell Caliburn GK2 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Uwell. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Uwell Caliburn GK2 Pod Kit je novým přírůstkem do rodiny populárních pod systémů Caliburn a zdařilým nástupcem oblíbeného kapesního modelu KOKO PRIME. Na první pohled láká na stylové dílenské zpracování, futuristický design s prvky cyberpunku a steampunku a na kompaktní rozměry.




Parametry produktu

Rozměry: 72,2 x 46,6 x 16,3 mm
Kapacita baterie: 690 mAh
Výstupní výkon: 18 W
Objem cartridge: 2 ml
Hmotnost: 45,2 g
Dobíjení: USB-C port

Uvedení do provozu:

Nejprve je nutné naplnit cartridge e-liquidem a zakapat žhavicí tělísko e-liquidem. Cartridge vysuňte z těla baterie a otočte ji vzhůru nohama. Sejměte ochranný film a vysuňte žhavicí tělísko. Do středu žhavicího tělíska nakapejte cca 2 – 3 kapky e-liquidu. Poté tělísko vložte zpět do cartridge. Následně nasadte cartridge

zpět na tělo baterie a vysuňte vrchní náustek. Do plnicího otvoru doplňte e-liquid a náustek nasadte zpět.



Před prvním použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid v cartridge dostatečně usadil a nasákl.

- Pokud bude cartridge odpojena z těla baterie, zabliká LED dioda v barvě dle aktuálního nabití baterie.
- Po úspěšném připojení cartridge k tělu baterie zabliká LED dioda v barvě dle aktuálního nabití baterie a zařízení 1x zavibruje.

Výměna žhavicího tělíska: Postupujte stejně jako v případě úvodního uvedení do provozu.

Zapnutí: E-cigareta je připravena k provozu ihned bez zapínání, nedisponuje tlačítkem.

Vapování: - Pro zahájení potahu přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky.
- Pokud délka potahu přesáhne 8 vteřin, žhavení se vypne a zelená dioda 5x zabliká a zařízení 2x zavibruje.

LED indikace stavu baterie: Během potahování je možné sledovat pomocí diody aktuální stav nabití baterie. Pokud svítí zelená dioda, je stav baterie vyšší než 60%. Jestliže svítí při potahu modrá dioda, je stav baterie mezi 60 – 30%. Pokud se rozsvítí červená dioda, je stav baterie pod 30%. Jestliže červená dioda stále bliká a zařízení 3x zavibruje, je baterie vybitá a je nutné ji dobít.

Nabíjení: Připojte USB-C kabel a propojte s PC, nebo adaptérem do sítě. Po úspěšném připojení se rozsvítí LED

dioda a zařízení 2x zavibruje. Během nabíjení pomalu bliká LED dioda. Během dobíjení mění LED dioda svou barvu podle aktuálního stavu dobíjení od červené k modré po zelenou. Po úspěšném dobíjení zůstane svítit zelená dioda a zařízení 1x zavibruje. Po odpojení kabelu LED dioda zhasne a zařízení 1x zavibruje. Doporučené parametry pro dobíjecí adaptér činí 5V/2A.

Bezpečnostní prvky:

- Ochrana proti zkratu: Pokud je detekován zkrat, žlutá dioda 4x zabliká a zařízení 4x zavibruje, poté se žhavení vypne.
- Ochrana nízkého napětí: Pokud je baterie vybitá, červená dioda 10x zabliká a zařízení 3x zavibruje, poté se žhavení vypne.
- Nedetekovaná cartridge: Pokud není detekována cartridge, modrá dioda 3x zabliká a zařízení 2x zavibruje. Poté nebude možné žhavit. Zkontrolujte, zda je cartridge správně připojena na tělo baterie a obsahuje tělísko.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, jako je příliš nízká, nebo vysoká teplota, ale také nadměrná vlhkost okolního vzduchu.

Výrobce: Uwell (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

